

ASISTENTE «ESTANTERÍAS DE CAJONES»

Inicio



- Selección de la estructura M255 (T 27E) o M251 (T 36E)
- Selección de la superficie de base del armario (Anchura x Fondo) y la altura del armario (Altura)
- Selección de color

! Por motivos de seguridad y de cumplimiento de las directrices, las estanterías de cajones deben estar conformadas como mínimo por estos elementos.

1.


Bastidor de columnas con accesorios



- Selección del bastidor de columnas **1**
- Anclaje al suelo, las estanterías de cajones deben anclarse al suelo.
- Para incluir cajones con seguro simple o doble, es obligatorio usar un perfil de cierre.
- Seleccione el bastidor de columnas correspondiente para el uso de **2** compartimentos verticales extraíbles.
- Opcional: Cubierta de columnas, riel de inserción, placas de nivelado, etc.

2.

Elementos estabilizadores y paredes



- Selección de elementos de estabilización: cruz diagonal **3** o pared trasera **4**
- Si no se utilizan paredes traseras, es obligatorio usar cruces diagonales para la estabilización. Tenga en cuenta la información de planificación.
- Opcional: Paredes laterales de remate. Paredes intermedias, paredes laterales de casilleros **5** hasta **7**

3.

Estantes universales y de ajuste con accesorios



- Selección de estantes universales **8** y estantes de ajuste **9**
- Para alturas de estantería de hasta 2 m, deben utilizarse 2 estantes universales. Para alturas de 2,2–3,0 m, deben utilizarse 3 estantes universales.
- Al utilizar estantes de cierre y fijos, no es necesario utilizar los estantes universales y sirven como estantes de cabecera.
- Opcional: Paredes de separación, frontales abatibles **10** barras con recipientes **11**

4.

Estantes para estructuras de cajones



- Selección de estantes de cierre y fijos **12**
- Se utilizan los estantes fijos y de cierre incluyendo cierre cuando los cajones deben poderse cerrar con llave.
- Seleccione el tipo de cierre LLAVE, CÓDIGO, RFID o cierre AUTO.

5.

Cajones



- Selección de cajón **13**
- Determine la altura frontal, la capacidad de carga y los seguros de los cajones
- En el caso de cajones con cerraduras, es determinante la altura libre del cierre para estantes de cierre y fijos, es decir, la suma de las alturas frontales de los cajones (C) debe corresponder a la altura libre (B)
- Para el material de separación adecuado, véase el capítulo «Materiales de división y sistema de inscripción»

6.

Estantes extraíbles y estantes para cargas pesadas



- Selección de estantes extraíbles **14** y estantes para cargas pesadas **15**
- Repisas de multiplex e insertos de láminas para estantes para cargas pesadas
- Opcional: Estantes extraíbles con lengüetas

7.


Compartimentos verticales extraíbles con accesorios



- Selección de los cajones de extracción vertical **16**
- Compartimentos verticales extraíbles en alturas parciales o totales y diferentes anchuras frontales
- Para el uso de compartimentos vertical extraíbles, debe seleccionarse el bastidor de columnas correspondiente **2** incluyendo el cierre, el cabezal, el zócalo y el estante intermedio.
- Es obligatorio tener en cuenta en información de planificación en relación con los trabajos de instalación de los compartimentos verticales extraíbles.
- Opcional: Estantes de ajuste, placas perforadas, estantes de repisa y brida de bloqueo

8.

Estructuras frontales



- Selección de estructuras frontales: Puertas abatibles, puertas deslizantes, persianas **17** hasta **19**
- Es obligatorio tener en cuenta en información de planificación en relación con las variantes de las estructuras.
- Las persianas siempre contienen un estante de cabecera
- Los cierres de las puertas abatibles y las puertas deslizantes pueden utilizarse tanto a la derecha como a la izquierda junto con paredes laterales de cierre.

9.

Escaleras de seguridad



- Selección de escaleras de seguridad **20**
- Para la funcionalidad de los cajones, hasta 3 m de altura de almacenamiento
- Escalera plegable, accesible tanto desde la izquierda como de la derecha