

Start



- Wahl der Bauweise «Regalstützen oder «Vollblech-Seitenwand» **Kombinationen sind nur auf Anfrage möglich.**
- Wahl Regalgrundfläche B x T und Regalhöhe H
- Farbwahl

! Aus Vorschrifts- und Sicherheitsgründen müssen Schubladenregale aus mindestens diesen Elementen montiert sein.

1. Regalstützen oder Vollblech-Seitenwand



- Wahl Regalstützen **1** oder Vollblech-Seitenwand **2**
- Seitenwand mit T-Abkantung für Anbauregale mit Rückwänden.
- Optional: Regalstützenabdeckung, Aufstockvorrichtung, Nivellierplatten, Bodenverankerung, Abschluss- und Zwischenwände und Sockelboden **3 bis 5**
- Planungsinformationen hinsichtlich Verankerungsvorschrift zwingend beachten.

2. Stabilisierungselemente



- Wahl Stabilisierungselemente: Rückwände, Längsverbände oder Rückwände **6 bis 8**
- Zur Längsstabilisierung der Regale müssen zusätzlich zur Gitter-Rückwand Diagonalkreuze oder Längsverbände eingesetzt werden.
- Rückwandkoppler zwingend erforderlich für alle Rückwände in Kombination mit Regalstützen. Grundfeld: 2 x Breite 80 mm und für jedes Anbaufeld je 1 x Breite 120 mm.

3. Fachböden



- Wahl Fachböden **9** (glatt, geschlitz) und Fachlast
- Optional: Anschlagleisten für Schrägfachboden, Fachbodenbeschriftung, Trenn- und Fachtrennwände

4. Zubehör



- Optional: Schütteleisten, Schubladen, Auffangwannen, Kleiderstangen, Organisationschienen siehe **10 bis 17**

5. Vorbauten



- Wahl Vorbauten: Flügeltüren **18** oder Schiebetüren **19**
- Abdeckprofil zu Flügeltüren zwingend erforderlich für alle Flügeltüren in Kombination mit Regalstützen
- Klappschlossabdeckung, hintere Abdeckung des Klappschlusses für verbesserte Optik.

6. Zusatzelemente



- Optional: Sideboard **20** Reifenregale **21**